

PROPRIEDADES PARA FOLHAS DE ESTILOS CSS

MEDIDAS: px – pixel in – polegadas (2,54 cm) cm – centímetros mm – milímetros pt – pontos (medida tipográfica, sendo cada ponto equivalente a 1/72 de polegada). pc – picas (pronuncia-se “ <i>páica</i> ”. Outra medida tipográfica, equivalente a 12 pontos).	CORES: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">aqua</td> <td style="width: 33%;">lime</td> <td style="width: 33%;">silver</td> </tr> <tr> <td>black</td> <td>maroon</td> <td>teal</td> </tr> <tr> <td>blue</td> <td>navy</td> <td>white</td> </tr> <tr> <td>fuchsia</td> <td>olive</td> <td>yellow</td> </tr> <tr> <td>gray</td> <td>purple</td> <td></td> </tr> <tr> <td>green</td> <td>red</td> <td></td> </tr> </table>	aqua	lime	silver	black	maroon	teal	blue	navy	white	fuchsia	olive	yellow	gray	purple		green	red	
aqua	lime	silver																	
black	maroon	teal																	
blue	navy	white																	
fuchsia	olive	yellow																	
gray	purple																		
green	red																		

PROPRIEDADES DE FONTE			
PROPRIEDADE	DESCRIÇÃO	VALORES	EXEMPLO
font-size	Ajusta o tamanho do texto	tamanho (pt, in, cm, px) porcentagem do tamanho normal relativo: xx-large, x-large, large, medium, small, x-small, xx-small, larger, smaller	{ font-size: 200% } { font-size: x-large } { font-size: 12pt }
font-family	Ajusta os tipos de face e as alternativas (em ordem de preferência)	nome do tipo de face nome da família da fonte	{ font-family: "Trebuchet MS", "Sans-serif" }
font-weight	Ajusta o peso do tipo	normal bold	{ font-weight: bold }
font-style	Texto em itálico	normal italic	{ font-style: italic }
font-variant	Especifica uma variante de fonte	smallcaps	{ font-variant: smallcaps }
PROPRIEDADES DE TEXTO			
PROPRIEDADE	DESCRIÇÃO	VALORES	EXEMPLO
text-decoration	Sublinha ou então seleciona o texto	none underline overline line-through	{ text-decoration: underline }
text-align	Ajusta o alinhamento de texto para a margem esquerda ou direita, ou para o centro da página	left center right	{ text-align: right }
text-indent	Faz a indentação da primeira linha do texto no elemento	tamanho (pt, in, cm, px)	{ text-indent: 0.5in }
vertical-align	Alinha o texto verticalmente dentro do elemento	baseline sub super top text-top middle bottom text-bottom porcentagem da altura de linha a partir da base da linha (%)	{ vertical-align: super }
text-transform	Ajusta as regras de maiúsculas e minúsculas no texto	capitalize (<i>coloca em maiúscula a primeira letra de cada palavra</i>) uppercase	{ text-transform: capitalize }

letter-spacing	ajusta o espaçamento entre as letras no texto	lowercase normal, tamanho (pt, in, cm, px, em)	{ letter-spacing: 2pt }
PROPRIEDADES DE COR e BACKGROUND			
PROPRIEDADE	DESCRIÇÃO	VALORES	EXEMPLO
color	Ajusta a cor do texto	nome da cor Trio RGB Código hex Valores RGB	{ color: blue } { color: #00F } { color: #0000FF } { color: RGB 0.0 0.0 1.0 }
background	Ajusta as imagens de background ou cores	url(URL) (com ou sem <i>repeat</i>); nome da cor (ou <i>transparent</i> , ou dois nomes de cores, que serão misturadas, separados por um /); trio RGB (código hex)	{ background: url(image1.gif) repeat } { background: Red } { background: Red / Blue } { background: transparent } { background: #CCCCCC }
background-color	Ajusta a cor do background	nome da cor; trio RGB (código hex)	{ background-color: Red } { background-color: #CCCCCC }
background-image	Ajusta a imagem de background	URL	{ background-image: url(image1.gif) }
background-repeat	Ajusta a repetição do entelamento das imagens de background	repeat (horizontalmente e verticalmente); repeat-x (horizontal); repeat-y (vertical); no-repeat	{ background-repeat: repeat-y }
background-attachment	Fixa a imagem de background ou permite que ela deslize junto com a página	scroll ou fixed	{ background: fixed }
background-position	Ajusta a posição inicial das imagens de background (Observe que a posição default, 0,0 ou 0%,0%, é o canto superior esquerdo do elemento)	Posição (x y) ou (x% y%); top, center, bottom left, center, right	{ background-position: 2cm 1cm } { background-position: 50% 20% } { background-position: top center } { background-position: top } { background-position: bottom right }
PROPRIEDADES DE CAIXA e MARGENS			
PROPRIEDADE	DESCRIÇÃO	VALORES	EXEMPLO
margin-left	Ajusta a distância a partir do lado esquerdo da página	tamanho (pt, in, cm, px)	{ margin-left: 1in }
margin-right	Ajusta a distância a partir do lado direito da página	tamanho (pt, in, cm, px)	{ margin-right: 1in }
margin-top	Ajusta a distância a partir da parte de baixo do elemento prévio	tamanho (pt, in, cm, px)	{ margin-top: -20pt }
margin-bottom	Ajusta a distância a partir da parte de cima do próximo elemento	tamanho (pt, in, cm, px)	{ margin-bottom: 20pt }
margin	Ajusta as margens em todos os quatro lados de um elemento (Se houver somente um valor, ele se aplica a todos os lados; se houver dois ou três, o valor que falta será tomado do lado oposto.)	tamanho (pt, in, cm, px) ou porcentagem do tamanho da fonte na ordem: alto, direita, baixo, esquerda	{ margin: .5cm .5cm 1cm .5cm }
padding	Ajusta o preenchimento em todos os quatro lados do conteúdo de um elemento (Se houver somente um valor, ele se aplica a todos os lados; se houver dois ou três, o valor que falta será tomado do lado oposto.)	tamanho (pt, in, cm, px) ou porcentagem do tamanho da fonte na ordem: alto, direita, baixo, esquerda	{ padding: .5cm .5cm 1cm .5cm }
padding-top padding-right padding-bottom padding-left	Ajusta o preenchimento nos lados referentes do conteúdo de um elemento	tamanho (pt, in, cm, px) ou porcentagem do tamanho da fonte	{ padding-left: 5pt }
border-top-width	Ajusta a largura da borda ao longo da parte designada de	tamanho (pt, in, cm, px);	{ border-top-width: thin }

border-right-width border-bottom-width border-left-width	um elemento	thin, medium, thick	
border-width	Ajusta a largura da borda em cada lado de um elemento na ordem parte de cima, lado direito, parte de baixo, lado esquerdo (Se houver só um valor, ele se aplica a todos os lados; se houver dois ou três, os valores que faltam serão tomados do lado oposto.)	tamanho (pt, in, cm, px); thin, medium, thick	{ border-width: thin thin thick thin }
border-top-color border-right-color border-bottom-color border-left-color	Ajusta a cor da borda relativa de um elemento	nome da cor ou código hex	{ border-top-color: green }
border-color	Ajusta a cor da borda em cada lado de um elemento na ordem parte de cima, lado direito, parte de baixo, lado esquerdo (Se houver só um valor, ele se aplica a todos os lados; se houver dois ou três, os valores que faltam serão tomados do lado oposto.)	nome da cor ou código hex	{ border-color: green #FFFF00 #00FFFF green }
border-top-style border-right-style border-bottom-style border-left-style	Ajusta o estilo da borda referente de um elemento	nome do estilo (none, solid, double, groove, ridge, inset, outset)	{ border-top-style: ridge }
border-style	Ajusta o estilo da borda em todos os lados de um elemento	nome do estilo (none, solid, double, groove, ridge, inset, outset)	{ border-style: outset }
border-top border-right border-bottom border-left	Ajusta a largura, cor, e estilo da borda ao longo do lado de cima de um elemento	largura, cor, e estilo	{ border-top: thin green ridge }
border	Ajusta a largura, cor, e estilo da borda em todos os lados de um elemento	largura, cor, e estilo	{ border: thin green ridge }
float	Faz com que o elemento flutue para um lado e outro do texto e o envolva. (Usado nos elementos DIV e SPAN.)	left, right, ou none	{ float: left }
clear	Especifica se o elemento pode ter elementos flutuando à sua volta -- faz com que o elemento se posicione por baixo de qualquer elemento que esteja flutuando no lado especificado.	left, right, ou both	{ clear: left }
PROPRIEDADES DE CLASSIFICAÇÃO			
PROPRIEDADE	DESCRIÇÃO	VALORES	EXEMPLO
display	Faz com que o elemento não apareça (não será reservado nenhum espaço para ele na página)	none	{ display: none }
list-style-type	Especifica a aparência de marcadores de item de lista (para uso com elementos LI)	disk; circle; square; decimal; lower-roman; upper-roman; lower-alpha; upper-alpha; none	{ list-style-type: square }
list-style-image	Especifica uma imagem para ser usada como marcador de item de lista (para uso com elementos LI)	url(URL); none	{ list-style-image: url(redball.jpg) }
list-style-position	Especifica a posição de marcadores de item de lista (para uso com elementos LI)	inside; outside	{ list-style-position: inside }
list-style	Especifica a posição, estilo, e URL da imagem a ser usada como marcador de item de lista (para uso com elementos LI)	inside; outside disk; circle; square; decimal; lower-roman; upper-roman; lower-alpha; upper-alpha; none; URL	{ list-style: inside disk url(redball.jpg) }

PROPRIEDADES DE POSICIONAMENTO			
PROPRIEDADE	DESCRIÇÃO	VALORES	EXEMPLO
clip	Especifica a área do elemento que aparece como transparente	rect (<i>top right left bottom</i>) onde <i>top right left bottom</i> são definidas como <i>auto</i> ou como valores de extensão (pt, in, cm, px)	{ clip: rect (5pt auto auto auto) }
height	Especifica a altura de um elemento (é mais útil para o escalonamento de imagens; a média da aparência será mantida se a <i>width</i> for especificada como <i>auto</i>)	<i>auto</i> ou valores de extensão (pt, in, cm, px) ou porcentagem	{ height: 50px }
width	Especifica a largura de um elemento (é mais útil para o escalonamento de imagens; a média da aparência será mantida se <i>height</i> for especificada como <i>auto</i>)	<i>auto</i> ou valores de extensão (pt, in, cm, px) ou porcentagem	{ width: 50% }
left	Especifica a posição esquerda de um elemento relativamente ou absolutamente posicionado	<i>auto</i> ou valores de extensão (pt, in, cm, px) ou porcentagem	{ left: 2pt }
top	Especifica a posição da parte de cima de um elemento relativamente ou absolutamente posicionado	<i>auto</i> ou valores de extensão (pt, in, cm, px) ou porcentagem	{ top: -2pt }
overflow	Especifica o manejo da porção de um elemento relativamente ou absolutamente posicionado, que se derrama sobre outro elemento	Clip ((a porção inundada é oculta) ou none (a porção inundada aparece) ou scroll (para revelar a porção inundada)	{ overflow: clip }
position	Especifica se o elemento pode ser posicionado	absolute (em relação ao documento); relative (em relação ao elemento pai); static (default--não posicionado)	{ position: relative }
visibility	Especifica se o elemento é visível (espaço para o elemento é reservado em ambos os casos)	visible; hidden	{ visibility: hidden }
z-index	Especifica se o elemento é mostrado acima ou abaixo de outros elementos com os quais faz entelhamento	número (positivo para cima, negativo para baixo, começando do 1; por default elementos sucessivos são designados números superiores aos elementos antecedentes)	{ z-index: 2 }
white-space	Especifica se um elemento vai ser mostrado normalmente ou num texto pré-formatado	normal; pre	{ white-space: pre }
OUTRAS PROPRIEDADES			
PROPRIEDADE	DESCRIÇÃO	VALORES	EXEMPLO
@import	Importa outra folha de estilo para dentro da atual; deve aparecer antes que qualquer estilo seja definido; novas propriedades e valores irão sobrepujar-se às da folha de estilo importada	@import: url(<i>url</i>)	@import url(stylesheet2.css)
cursor	especifica a aparência do cursor quando colocado dentro do elemento	auto (default definido pelo browser/sistema operacional); crosshair; default; hand; move; e-resize; ne-resize; nw-resize; n-resize; se-resize; sw-resize; s-resize; w-resize; text; wait; help	{ cursor: help }
A:link A:visited A:active	Classes pré-definidas para a tag <a>	Nome da cor ou código hex	a.link { color: #FF0000 }